

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A 1 “ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 8W 230V 6000K 60CM”: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ, ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ (6000 – 6500K), ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 ΩΡΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ 800 – 900LM. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: LEDVANCE

A/A 2 “ΛΑΜΠΑ LED A60 E27 12W 230V 6000K” ΚΑΙ A/A 3 “ΛΑΜΠΑ LED ΚΕΡΙ E14 10W 230V 6000K”: ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ (6000 – 6500K), ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 15.000 ΩΡΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ A/A 2 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 13W. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ A/A 3 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 9W.

A/A 4 “ΛΑΜΠΑ OSRAM DULUX-D 13WATT ΝΤΟΥΙ G24D-1 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ”: ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ (4000K).

A/A 7 “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1PC16A”, A/A 8 “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10A AEG ” ΚΑΙ A/A 9 “ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2Χ20”: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C, 6kA.

A/A 8: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1PC10A. ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

A/A 9: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1P+N ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

A/A 12 “ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ CAT5”: ΚΑΛΩΔΙΟ UTP PET CAT5e ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

A/A 13 “ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ELSO ΛΕΥΚΗ ΧΩΝΕΥΤΗ”, A/A 14 “ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ I CAT 5E”, A/A 15 “ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ A/R ”, A/A 16 “ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Κ/Μ”: ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEGRAND NILOE

A/A 14: ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11 ΜΟΝΗ

A/A 15: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ

A/A 16: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ

A/A 17 “ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ”: ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΑΥΡΗ 19mm × 20m

A/A 18 “ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ”:

- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ
- ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ
- ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ RJ-11
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΣΠΙΡΑΛ) ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
- ΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
- ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (REDIAL) - ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΒΡΟΧΟΥ (FLASH) ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ
- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: PANASONIC KX-TS500EXB

A/A 19 “ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR-8/9 LEDS”:

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΥΠΟΥ LED
- ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230V/50HZ
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ, ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗ
- ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 1,5 ΩΡΑ

- ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΥ LED
 - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (TEST)
 - ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 - ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 100LM
 - ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ: IP 42 Η ΑΝΩΤΕΡΟΣ
 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
 - ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ “EXIT” ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:** OLYMPIA ELECTRONICS GR-8/LEDS

Όλα τα είδη θα είναι πιστοποιημένων κατά ISO9001 κατασκευαστικών οίκων και θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της ΕΕ. Στην προσφορά να αναφερθεί ο προσφερόμενος τύπος για όλα τα είδη και να δηλωθεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές.