

ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A) ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΡΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΖΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ, ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΩΤΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
- ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΜΠΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (ΑΠΟ -15°C ΜΕΧΡΙ +80°C)

B) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

1) ΚΩΔ. 382909, ΡΟΔΑ Φ125 ΜΕ ΟΠΗ

- ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΡΟΔΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 125mm
- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΟΠΗ Φ12mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 150 – 155mm
- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100kg

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: **1-125-SL.R-HS “ΡΟΔΑ ΑΕ”**

2) ΚΩΔ. 382911, ΡΟΔΑ Φ150 ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

- ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΡΟΔΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 150mm
- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΠΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100-105 × 85mm, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 80 × 60mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 180 – 185mm
- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 125kg

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: **1-150-SL.R-TS “ΡΟΔΑ ΑΕ”**

3) ΚΩΔ. 382906, ΡΟΔΑ Φ200 ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

- ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΡΟΔΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 200mm
- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΠΛΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 135-140 × 110mm, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 105 × 80mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 235 – 240mm
- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200kg

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: **1-200-SL.R-TS “ΡΟΔΑ ΑΕ”**

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ